

KAYM 60 M

Semi Automatic Paper Cutting Machine
Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Special Grinding Table • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Manual Clamping System • Eccentric-Driven Cutting System • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System

Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Özel Taşlanmış Tabla • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Manuel Pres Kontrolü (Üstten Sıkmalı) • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 60 M
Cutting width / Kesim genişliği	600 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	570 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	80 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	432 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	865 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	---
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	20 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	20 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	80 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 1,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,25 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	730 x 100 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 60 M
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.100 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.270 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	400 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.380 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	600 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 60 M
Kaym 60 M - C Chrome Plated Table (stainless surface) / Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey)	Optional / Opsiyonel
Kaym 60 M - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 60 M - P Light Barrier Security Protection (Photocells) / Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi	Optional / Opsiyonel

