


KAYM 115 PLS II

Full Automatic Paper Cutting Machine Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 115 PLS II

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (10,4" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicators of Cutting-Quantity, Producing Time and Periodic Maintenance Alerts • Backgauge controll in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System • Air Blowing System, developed to prevent sticking the scraps on sharp surface of the knife • Automated Loading & Unloading Lifts (right & left) • Overload Safety System • AWRSS - Automatic Waste (clipping and shaving) Removal and Storage System • Mechanical Hand Protection Mechanism which works with openable table function

Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (10,4" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi, Üretim Süreleri ve Periyodik Bakım ikazlarına ilişkin göstergeler • Programla, Mutlak ve Eklemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotodel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değişirme Sistemi • Bıçağı Gönyeeme ve Çarpıklık Giderme Sistemi • Bıçağın keskin yüzeyine kırıntıların yapışmasını engellemek için geliştirilmiş, Üfle-meli Hava Sistemi • Otomatik Yükleme ve Boşaltma Asansörleri (sağ ve sol) • Aşırı Yük Emniyet Sistemi • AWRSS - Otomatik Atık (kırıntı ve talaş) Giderme ve Depolama Sistemi • Açılır tablayla birlikte çalışan Mekanik El Koruma Tertibatı

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 115 PLS II
Cutting width / Kesim genişliği	1.150 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.150 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	915 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 4.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	45 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	5,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.400 x 140 x 12 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 115 PLS II
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	3.736 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.570 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	845 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.860 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	3.000 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 115 PLS II
Kaym 115 PLS II - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel
Kaym 115 PLS II - S2 12" Coloured Touch Screen / 12" Renkli Dokunmatik Ekran	Optional / Opsiyonel

