

KAYM 92 PLS

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (7" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicator of Cutting-Quantity • Back-gauge controll in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System

Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (7" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi Göstergesi • Programla, Mutlak ve Ekllemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedali ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 92 PLS
Cutting width / Kesim genişliği	920 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.000 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	760 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.095 x 115 x 11,7 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 92 PLS
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.090 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.251 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	830 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.516 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	2.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 92 PLS
Kaym 92 PLS - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

