

KAYM 115 EA

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 115 EA

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System •

Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 115 EA
Cutting width / Kesim genişliği	1.150 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.150 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	900 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 4.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	45 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	5,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.400 x 140 x 12 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 115 EA
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.650 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.570 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	890 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.650 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	3.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 115 EA
Kaym 115 EA - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

