


KAYM 48 PD

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • 50 programs x 50 program steps • 2.500 pcs. program position memory • Program Numeric Control • Manual and Semi-Automatic Operation Modes • Equal (endless) Division-Program • Backgauge controll by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Chrome Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Light Barrier Security Protection (Photocells) • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System

Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • 50 program x 50 program adımı • 2.500 adet program pozisyon hafıza • Program Nümerik Kontrol • Manuel ve Yarı-Otomatik Çalışma Modları • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Programla gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Krom Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Bıçağı Gönye-eleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 48 PD
Cutting width / Kesim genişliği	480 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	480 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	65 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	332 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	75/ 800 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	15 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	15 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	---
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 2,2 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,09 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	600 x 60 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 48 PD
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	920 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.110 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	450 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.155 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	375 kg

Option / Opsiyon	KAYM 48 PD
Kaym 48 PD - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel

